



Technische Daten für das Absauggerät - Air

Technische Daten Air

Betriebsspannung:	85VAC bis 264VAC / 47-63 Hertz
Schutzklasse:	1 / IPX0
Lagertemperatur:	+10°C - +35°C
Betriebstemperatur:	10°C - 35°C Nach dem Transport oder der Lagerung unter der angegebenen Betriebstemperatur, sollte das Gerät bei Raumtemperatur circa 30 Minuten wegen evtl. Betauung akklimatisiert werden
maximale rel. Luftfeuchte:	90%
Leistungsaufnahme:	max. 150 VA / im Stand-by Modus max. 4 VA /Power off < 0,3VA
Drehzahlbereich Micromotor:	Stufenlos einstellbar 3.000 U/min bis 42.000 U/min Unser Micromotor ist bürstenlos kommutiert, hat dadurch eine höhere Leistung, erzeugt weniger Wärme und ist nahezu ohne Verschleiß!
Genauigkeit Drehzahlanzeige:	im gesamten Drehzahlbereich besser als +/- 5%
Gewicht des Micromotorhandstücks:	146g
Absaugleistung regelbar:	Stufenlos bis 150 l/min
Genauigkeit Absaugleistung:	besser als -5/+15%
Abmessungen:	B x H x T = 375 x 120 x 150 mm
Gewicht:	1.800 g inklusive Micromotor und Handstück

Die Bahner Feinwerktechnik GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technische und optische Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen.

Es sind keine elektromagnetischen Wechselwirkungen, die zwischen diesem und anderen Geräten auftreten, bekannt.



Lieferumfang Air

- Gerät inklusive Handstück und Staubbeutel
- Multifunktionsbedienung (Smartphone) inklusive Ladegerät mit USB-Kabel
- Netzkabel
- Servicepack mit Reinigungsset
- Gebrauchsanweisung inklusive Reinigungshinweisen, Kurzanleitung für das Smartphone, Anleitung zur kostenlosen Installation der benötigten APP