



Technische Daten für das Absauggerät – Air Akku

Technische Daten Air Akku

Betriebsspannung:	12-22 V Gleichspannung
Schutzklasse:	1 / IPX0
Lagertemperatur:	+10°C - +35°C
Betriebstemperatur:	10°C - 35°C Nach dem Transport oder der Lagerung unter der angegebenen Betriebstemperatur, sollte das Gerät bei Raumtemperatur circa 30 Minuten wegen evtl. Betauung akklimatisiert werden
Lautstärke bei voller Leistung:	48 dB (ohne Nebengeräusche)
maximale rel. Luftfeuchte:	90%
Leistungsaufnahme:	max. 65 W / im Stand-by Modus max. 0,55 W
Drehzahlbereich Micromotor:	Stufenlos einstellbar 3.000 U/min bis 42.000 U/min Unser Micromotor ist bürstenlos kommutiert, hat dadurch eine höhere Leistung, erzeugt weniger Wärme und ist nahezu ohne Verschleiß!
Absaugleistung-Volumenstromregelbar:	Stufenlos bis 155 l/min
Genauigkeit Absaugleistung:	besser als -5/+15%
Laufzeit bei 100% Akku Kapazität:	ca. 240 min
Abmessungen:	B x H x T = 375 x 120 x 150 mm Länge Handstück / Schlaucheinheit 1600 mm
Gewicht:	Gerät inklusive Handstück 1900 g davon Handstück 146g externes Ladegerät 300g



Die Bahner Feinwerktechnik GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technische und optische Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen.

Es sind keine elektromagnetischen Wechselwirkungen, die zwischen diesem und anderen Geräten auftreten, bekannt.

Lieferumfang Air Akku

- Gerät inklusive Handstück und Staubbeutel
- Multifunktionsbedienung (Smartphone) inklusive Ladegerät mit USB-Kabel
- externes Ladegerät
- Servicepack mit Reinigungsset
- Gebrauchsanweisung inklusive Reinigungshinweisen *in die APP integriert*, Kurzanleitung für das Smartphone *in die APP integriert*, Anleitung zur kostenlosen Installation der benötigten APP